

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement conform 517 PL Conform

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                  | 517 PL Conform                                                                                                                                                                                                                   |
| résistance                                                            | normale à forte                                                                                                                                                                                                                  |
| profilé porteur                                                       | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                                                                     |
| Couleur de profilé porteur                                            | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                                     |
| Hauteur env. (mm)                                                     | 17                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque - hauteur des produits                                       | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2mm (surface d'usure)                                                                                                                                                   |
| Revêtement                                                            | Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois.                                                                                  |
| écartement standard des profilés (mm): env.                           | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                                         |
| portes automatiques                                                   | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                                        |
| antidérapance                                                         | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                                                                                                                      |
| Coloris                                                               | anthracite 76.01<br>Beige 76.02<br>Brun 76.04                                                                                                                                                                                    |
| coloris spéciaux                                                      | Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté                                                                                                                                                   |
| comportement au feu                                                   | Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.                                                                                                                                                                        |
| liaison                                                               | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                                                 |
| Garantie                                                              | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                                                                                                                                  |
| Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard) | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils<br><br>LEED v4 (hors Amérique du Nord)<br>Certification anglaise BREEAM<br>Réglementation COV belge<br>Certification AgBB<br>MVV TB PJ 8, 9 / CGV |

|                                                       |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de revêtement                                | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                       |
| Classe de résistance                                  | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                      |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149                 | 16,1 %                                                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149   | 0,0 %                                                                                                                                                        |
| Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149 | 65,6 %                                                                                                                                                       |
| Cotes                                                 | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)                                                           |
| contact                                               | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |