

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement innova et profilé brosses 517 PL Innova B

|                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                             | 517 PL Innova B                                                                                                                                                                     |
| résistance                                       | normale à forte                                                                                                                                                                     |
| profilé porteur                                  | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                        |
| Couleur de profilé porteur                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                        |
| Hauteur env. (mm)                                | 17                                                                                                                                                                                  |
| Revêtement                                       | Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage. |
| écartement standard des profilés (mm): env.      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                            |
| portes automatiques                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                           |
| Coloris                                          | 36.01 noir<br>36.02 anthracite<br>36.03 gris clair<br>gris<br>Noir                                                                                                                  |
| coloris spéciaux                                 | Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté                                                                                                      |
| comportement au feu                              | Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501                                                                                                                    |
| liaison                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                    |
| Garantie                                         | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                                                                                     |
| Matériau de revêtement                           | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                                              |
| Classe de résistance                             | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                             |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2  | bonne 5-6                                                                                                                                                                           |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12 | bonne 4-5                                                                                                                                                                           |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105           |                                                                                                                                                                                     |

**E01**

bonne 4-5

**Cotes**

Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

**contact**

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)