

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom 517 PL Innova K

tip	517 PL Innova K
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
nastopna ploskev	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	36.01 črne barve 36.02 antracitne barve 36.03 sive barve
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2 dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 dobro 4-5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 dobro 4-5

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)
Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·
info@emco.si · www.emco-bau.com