

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Maximus in ščetkasto letvijo 517 PL Maximus B

tip	517 PL Maximus B
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
nastopna ploskev	Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	antracit 80.02 rjava 80.04 rdeča 80.07 črna dessinert 81.01 črna 80.01 siva črna
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih

proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino

100 % PA 6.6 (poliamid)

Razred obremenitve

Primerno za objekt 33

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000

LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·

info@emco.si · www.emco-bau.com