

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large Revêtement de propreté Maximus Image 517 PL Maximus Image

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                        | 517 PL Maximus Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| résistance                                  | normale à forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| profilé porteur                             | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur de profilé porteur                  | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur env. (mm)                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque - hauteur des produits             | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revêtement                                  | Le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée.                                                                                                                                                                                                                                                |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| portes automatiques                         | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                                                                                                                                      |
| antidérapance                               | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coloris                                     | I 350 Bleu gris<br>I 80 Bordeaux<br>I 260 Brun<br>I 380 Gris foncé<br>I 210 Vert foncé<br>I 120 Lavande<br>I 30 Jaune orange<br>I 20 Jaune<br>I 420 Or<br>I 270 Graphite<br>I 340 Beige gris<br>I 370 Gris<br>I 250 Vert<br>I 170 Bleu clair<br>I 360 Gris clair<br>I 440 Vert clair<br>I 90 Rouge clair<br>I 100 Rouge cerise |

I 430 Saumon  
I 230 Vert feuille  
I 290 Bleu pâle  
I 110 Lilas  
I 140 Magenta  
I 200 Bleu marine  
I 330 Marron  
I 220 Menthe  
I 40 Orange  
I 70 Rouille  
I 180 Pétrole  
I 150 Pêche  
I 310 Brun fauve  
I 60 Rouge  
I 160 Bleu royal  
I 320 Sable  
I 240 Vert roseau  
I 390 Noir  
I 300 Argenté  
I 190 Emeraude  
I 280 Bleu acier  
I 410 Gris acier  
I 450 Sunset  
I 50 Terracotta  
I 130 Raisin  
I 400 Blanc\*  
I 10 Citron

**coloris spéciaux**

Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté

**comportement au feu**

Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.

**liaison**

par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

**Garantie**

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:

**Revêtement certifié selon TUV  
PROFICERT - product Interior  
(Standard)**

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

|                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Certification AgBB                                                                                                                                            |
|                                                       | MVV TB PJ 8, 9 / CGV                                                                                                                                          |
| Matériau de revêtement                                | 100 % PA 6.6 (Polyamide)                                                                                                                                      |
| Classe de résistance                                  | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                       |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2       | bonne 5-6                                                                                                                                                     |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12      | bonne 5                                                                                                                                                       |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01            | bonne 5                                                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149                 | 29,4 %                                                                                                                                                        |
| Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149   | 16,7 %                                                                                                                                                        |
| Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149 | 68,2 %                                                                                                                                                        |
| Cotes                                                 | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)                                                            |
| contact                                               | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |