

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Maximus Image 517 PL Maximus Image

tip	517 PL Maximus Image
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
Protizdrsna varnost barve	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelena I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja

I430 losos
I230 listnozelena
I290 svetlomodra
I110 vijola
I140 Magenta
I200 Marinemodra
I330 kostanjeva
I220 Mint
I40 oranžna
I70 Oxidnordeča
I180 Petrol
I150 breskev
I310 srnastorjava
I60 rdeča
I160 kraljevsko modra
I320 peščena
I240 Trsnozelena
I390 črna
I300 srebrna
I190 Smaragdna
I280 jeklenomodra
I410 jeklenosiva
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 bela*
I10 limona

posebne barve

gorljivost

povezava

garancija

**Vložek je certificiran v skladu s
postopkom TÜV PROFiCERT -
product Interior (Standard)**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino

100 % PA 6.6 (poliamid)

Razred obremenitve

Vložek, primeren za objekt 33

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2

dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12

dobro 5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01

dobro 5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149

29,4 %

Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149

16,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

68,2 %

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

Podatki BIM

Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com