

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Maximus Image i listwą szczotkową 517 PL Maximus Image B

<b>Typ</b>	517 PL Maximus Image B
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Kolory</b>	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa

I290 jasnoniebieski  
I110 liliowy  
I140 purpurowy  
I200 granatowy  
I330 kasztanowy  
I220 miętowy  
I40 pomarańczowy  
I70 rdzawa czerwień  
I180 nafta  
I150 brzoskwiniowy  
I310 płowy  
I60 czerwony  
I160 błękit królewski  
I320 piaskowy  
I240 zieleń trzciniowa  
I390 czarny  
I300 srebrny  
I190 szmaragdowy  
I280 stalowy błękit  
I410 stalowoszary  
I450 zachód słońca  
I50 terakota  
I130 winogronowy  
I400 biały\*

I10 cytrynowy

Szary

Czarny

**Kolory specjalne**

**Zabezpieczenie przeciwpożarowe**

**Połączenie**

**Gwarancja**

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV  
PROFiCERT - produkt wewnętrzny  
(standard)**

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

**Włókno poliamidowe**

100 % PA 6.6 (poliamid)

**Wymagana klasa**

Odpowiedni dla obiektu 33

**wymiary**

Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

**Kontakt**

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com