

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con l'inserito Care e spazzola in linea 517 PSL Care B

|                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                               | 517 PSL Care B                                                                                                                                                                       |
| traffico                           | molto frequente                                                                                                                                                                      |
| profilo portante                   | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                        |
| Colore del profilo di supporto     | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                        |
| altezza appr. (mm)                 | 17                                                                                                                                                                                   |
| Superficie di calpestio            | L'inserito Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.                     |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                           |
| sistemi di porte automatiche       | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                              |
| colori                             | 47.01 antracite<br>47.02 grigio<br>47.03 marrone<br>47.04 beige<br>grigio<br>nero                                                                                                    |
| colori speciali                    | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.                                                                                                            |
| reazione al fuoco                  | Inserito con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                    |
| collegamento                       | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                               |
| garanzia                           | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                            |
| Mucchio di materiale               | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                               |
| Carico di classe                   | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                |
| Dimensioni                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)                                                                               |
| contatto                           | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. <a href="mailto:sollima@emco-italia.com">sollima@emco-italia.com</a> <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |