

## emco Bau

### Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Care a škrabací hranou 517 PSL Care K

<b>Typ</b>	517 PSL Care K
<b>zatížení</b>	extrémní
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>pochozí plocha</b>	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek.
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>Barvy</b>	47.01 antracitový 47.02 šedý 47.03 hnědý 47.04 béžový
<b>speciální barvy</b>	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
<b>záruka</b>	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)</b>	francouzská vyhláška VOC  LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)



**kontakt**

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)  
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)