

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Care i krawędzią skrobiącą 517 PSL Care K

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                           | 517 PSL Care K                                                                                                                                                                                                                           |
| Obciążenie                                                                    | bardzo duże                                                                                                                                                                                                                              |
| Profil nośny                                                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                                                                        |
| Kolor profilu nośnego                                                         | W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                                                                                                           |
| Wysokość ok. (mm)                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                       |
| Powierzchnia do chodzenia                                                     | solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.                                                                        |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)                                  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatyczne systemy drzwiowe                                                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                                                                                                                  |
| Kolory                                                                        | 47.01 antracyt<br>47.02 szary<br>47.03 brązowy<br>47.04 beżowy                                                                                                                                                                           |
| Kolory specjalne                                                              | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe                                                | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.                                                                                                                                                                                   |
| Połączenie                                                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja                                                                     | 5 lat gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                                                                                                                     |
| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych<br><br>LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)<br>BREAM Przykładowy poziom<br>Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych<br>AgBB<br>MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| Włókno poliamidowe                                                            | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymagana klasa                                                                | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                                                                                                                                |
| wymiary                                                                       | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)                                                                                                                                                                                         |

## Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com