



Type 517 PSL Care



Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Care est particulièrement robuste et lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)	Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.	Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.	R12	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
	Cfl-s1	Mise en œuvre projet 33		

Type 517 PSL Care

Hauteur env. (mm)	17
carrossable	poussette Diabale fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	46.5
Poids (kg/m²)	13,1
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines.
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5


Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	45,0 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	99,8 %

Type 517 PSL Care

Accessoires	Possibilités de mise en œuvre
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium	Maisons de soins et de retraite
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)	Arena
emco profilé rampe: A17 Aluminium	Cabinet médical
emco profilé T: T17	Gares
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)	Grandes surfaces spécialisées
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)	immeubles de bureaux
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)	Maison individuelle
emco bac de récupération: 5542AL Aluminium	Centre commercial
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium	Commerce de détail
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)	Université
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium	Aéroport
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)	Hôtel
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium	Industrie
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)	Crèches
emco bac de récupération: 5517AL Aluminium	Clinique et hôpital
emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)	Bâtiment de stockage
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium	Bâtiment d'habitation
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)	Salons
emco bac de récupération: 5017 AL Aluminium	Ecoles
emco bac de récupération: 5017 CN Inox (316 ASTM)	Gymnases et complexes sportifs
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium	Supermarché
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)	
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium	
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)	
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables	Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire	LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	Certification anglaise BREEAM
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	Réglementation COV belge
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	Certification AgBB
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
	service et prestations
	conseil en construction
	métrage
	prise de cotes in situ
	service de pose
	emco service technique
	réparations
	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 517 PSL Care

Coloris




47.01 anthracite



47.04 beige



47.03 brun



47.02 gris clair

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques