

emco Bau**Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Conform 517 PSL Conform**

Typ	517 PSL Conform
zatížení	extrémní
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	17
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2 mm vyšší.
pochozí plocha	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
Barvy	Antracitová 76.01 Béžová 76.02 Hnědá 76.04
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-	

e2149 16,1 %

**Redukce počtu bakterií rodu zlatý
stafylokok ASTM-e2149** 0,0 %

**Redukce počtu bakterií rodu
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

Rozměry Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)

482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz

· www.emco-bau.com