

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Conform 517 PSL Conform

tip	517 PSL Conform
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
Protizdrsna varnost barve	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 antracit 76.01 bež 76.02 rjava 76.04
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	65,6 %
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com