

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Innova 517 PSL Innova

<b>Modelo</b>	517 PSL Innova
<b>Carga</b>	extremo
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Color de perfil portante</b>	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Puertas giratorias</b>	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	36.02 antracita 36.03 gris 36.01 negro
<b>Colores especiales</b>	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
<b>Unión</b>	mediante cable de acero plastificado
<b>Garantía</b>	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)

<b>clase de exigencia</b>	Inserción adecuada al objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	8,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Datos BIM</b>	Los datos BIM están disponibles para descargar en <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a>
<b>Contacto</b>	emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · <a href="http://www.emco-bau.com/es/">www.emco-bau.com/es/</a>