

emco Bau

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus image logo 517 PSL Maximus Image + Design

Type	517 PSL Maximus Image + Design
résistance	extrême
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	17
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Coloris	I 350 Bleu gris I 80 Bordeaux I 260 Brun I 380 Gris foncé I 210 Vert foncé I 120 Lavande I 30 Jaune orange I 20 Jaune I 420 Or I 270 Graphite I 340 Beige gris I 370 Gris I 250 Vert I 170 Bleu clair I 360 Gris clair I 440 Vert clair I 90 Rouge clair

I 100 Rouge cerise
I 430 Saumon
I 230 Vert feuille
I 290 Bleu pâle
I 110 Lilas
I 140 Magenta
I 200 Bleu marine
I 330 Marron
I 220 Menthe
I 40 Orange
I 70 Rouille
I 180 Pétrole
I 150 Pêche
I 310 Brun fauve
I 60 Rouge
I 160 Bleu royal
I 320 Sable
I 240 Vert roseau
I 390 Noir
I 300 Argenté
I 190 Emeraude
I 280 Bleu acier
I 410 Gris acier
I 450 Sunset
I 50 Terracotta
I 130 Raisin
I 400 Blanc*
I 10 Citron

coloris spéciaux

comportement au feu

liaison

Garantie

32 coloris disponibles sur 45

Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la
page:

**Revêtement certifié selon TUV
PROFICERT - product Interior
(Standard)**

Prescriptions françaises en matière d'émission de
composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

	Certification AgBB
	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Réduction bactérienne EHEC ASTM- e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	68,2 %
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com