

emco Bau

emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel 517 PSL Maximus K

| | |
|--|---|
| type | 517 PSL Maximus K |
| beloopbaarheid | extreem |
| draagprofielen | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| Draagprofiel in kleur | Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS |
| ca. hoogte (mm) | 17 |
| loopvlak | geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%) |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 5 mm afstandhouder van rubber |
| Draaideuren | Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005. |
| Kleuren | antraciet 80.02 80.04 bruin 80.07 rood 81.01 zwart gedessineerd 80.01 zwart |
| speciale kleuren | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones. |
| brandgedrag | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1. |
| verbinding | met rubber ommantelde staalkabel |
| garantie | 5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard) | Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Poolmateriaal | 100% PA 6.6 (polyamide) |

| | |
|----------------------|---|
| Classificatie | Projectgeshikte inlage 33 |
| Afmetingen | Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting) |
| BIM bestanden | BIM bestanden kunt u downloaden op https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip |
| contact | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de |