

## emco Bau

### emco MARECHAL Premium Large avec revêtement outdoor 517 PSL Outdoor

|                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                | 517 PSL Outdoor                                                                                                              |
| résistance                                          | extrême                                                                                                                      |
| profilé porteur                                     | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                            |
| Couleur de profilé porteur                          | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31 |
| Hauteur env. (mm)                                   | 17                                                                                                                           |
| Revêtement                                          | Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.                           |
| écartement standard des profilés (mm): env.         | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                     |
| portes automatiques                                 | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                    |
| antidérapance                                       | propriété antidérapante R11 selon DIN 51130                                                                                  |
| Coloris                                             | anthracite<br>brun<br>rouge                                                                                                  |
| comportement au feu                                 | Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.                                                                    |
| liaison                                             | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                             |
| Garantie                                            | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                              |
| Matériau de revêtement                              | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                       |
| Classe de résistance                                | Mise en œuvre projet 33                                                                                                      |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2     | excellente 7                                                                                                                 |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12    | bonne 4-5                                                                                                                    |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01          | bonne 4-5                                                                                                                    |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149               | 22,4 %                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149 | 17,3 %                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne pneumonie                     |                                                                                                                              |

**klebsellia ASTM-e2149**

9,8 %

**Cotes**

Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

**contact**

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)