

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Con inserto Care 517 PS Care

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                                                                                | 517 PS Care                                                                                                                                                                                                                         |
| traffico                                                                            | molto frequente                                                                                                                                                                                                                     |
| profilo portante                                                                    | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                       |
| Colore del profilo di supporto                                                      | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                                       |
| altezza appr. (mm)                                                                  | 17                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie di calpestio                                                             | L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine.                                                                                                                      |
| distanza profili standard ca. (mm)                                                  | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                          |
| sistemi di porte automatiche                                                        | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                                             |
| sicurezza antiscivolo                                                               | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                                       |
| colori                                                                              | 47.01 antracite<br>47.04 beige<br>47.03 marrone<br>47.02 grigio                                                                                                                                                                     |
| colori speciali                                                                     | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.                                                                                                                                                           |
| reazione al fuoco                                                                   | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                                      |
| collegamento                                                                        | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                                              |
| garanzia                                                                            | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                                           |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV<br><br>LEED v4 (fuori dal Nord America)<br>BREEAM Livello esemplare<br>Regolamento belga VOC<br>AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)<br>MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale                                                                | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                                              |
| Carico di classe                                                                    | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solidità del colore alla luce artificiale<br/>ISO 105-B02</b>          | buono 5-6                                                                                                 |
| <b>Solidità del colore allo sfregamento<br/>ISO 105 X12</b>               | buono 4-5                                                                                                 |
| <b>Solidità del colore all'acqua ISO 105<br/>E01</b>                      | buono 4-5                                                                                                 |
| <b>Riduzione dei batteri EHEC secondo<br/>ASTM-e2149</b>                  | 11,9 %                                                                                                    |
| <b>Riduzione dei batteri Staphylococcus<br/>Aureus secondo ASTM-e2149</b> | 45,0 %                                                                                                    |
| <b>Riduzione dei batteri Klebsiella<br/>Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b> | 99,8 %                                                                                                    |
| <b>Dimensioni</b>                                                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di<br>marcia) |
| <b>contatto</b>                                                           | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.<br>sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com      |