

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Con inserto Conform e spazzola in linea 517 PS Conform B

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                               | 517 PS Conform B                                                                                                                                                                                                |
| traffico                           | molto frequente                                                                                                                                                                                                 |
| profilo portante                   | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                   |
| Colore del profilo di supporto     | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                   |
| altezza appr. (mm)                 | 17                                                                                                                                                                                                              |
| Superficie di calpestio            | L'inserto Conform realizzato con materiali riciclati è il complemento perfetto per l'ambiente in legno e può essere utilizzato in tutta una serie di ambienti. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente. |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                      |
| sistemi di porte automatiche       | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                         |
| colori                             | 76.01 antracite<br>76.02 beige<br>76.04 marrone<br>grigio<br>nero                                                                                                                                               |
| colori speciali                    | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.                                                                                                                                       |
| reazione al fuoco                  | Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                                                |
| collegamento                       | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                          |
| garanzia                           | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                       |
| Mucchio di materiale               | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                          |
| Carico di classe                   | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)                                                                                                          |
| contatto                           | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com                                                                                                               |