

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium mit Einlage Innova 517 PS Innova

|                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                  | 517 PS Innova                                                                                                                                                |
| Belastung                                                            | extrem                                                                                                                                                       |
| Trägerprofil                                                         | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                 |
| Trägerprofilfarbe                                                    | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                             |
| ca. Höhe (mm)                                                        | 17                                                                                                                                                           |
| Trittfläche                                                          | Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik.                                                 |
| Standard Profilabstand ca. (mm)                                      | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                  |
| Karusselltüren                                                       | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                            |
| Rutsicherheit                                                        | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130                                                                                                               |
| Farben                                                               | 36.02 anthrazit<br>36.03 grau<br>36.01 schwarz                                                                                                               |
| Sonderfarben                                                         | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.                                                                                           |
| Brandverhalten                                                       | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1                                                                                           |
| Verbindung                                                           | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                    |
| Garantie                                                             | 5 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                                                                    |
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) | Französische VOC- Verordnung<br><br>LEED v4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Belgische VOC-Verordnung<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Polmaterial                                                          | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| Beanspruchungsklasse                                                 | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                     |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2                                 | gut 5-6                                                                                                                                                      |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12                                | gut 4-5                                                                                                                                                      |

**Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01**      gut 4-5

**Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149**      8,4 %

**Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149**      51,7 %

**Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149**      83,6 %

**Abmessungen**      Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt**      emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)