

emco Bau

emco Marschall Premium met Innova inlage 517 PS Innova

type	517 PS Innova
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvast eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	36.02 Antraciet 36.03 Grijs 36.01 Zwart
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO	

105 X12 goed 4 - 5

Kleurecht tegen water conform ISO
105 E01 goed 4 - 5

Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 8,4 %

Bacteriële reductie Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Bacteriële reductie Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Afmetingen Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de