emco Bau

emco MARSCHALL Premium con inserción MAXIMUS 517 PS Maximus

Modelo	517 PS Maximus
Carga	extremo
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Altura aprox. (mm)	17
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certififcación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita 80.02 Marrón 80.04 Rojo 80.07 Negro de diseño 81.01 Negro 80.01
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Clastificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC

	AgBB
	MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Dimensiones	Ancho de alfombra:…….mm (longitud de barra)
	Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento)
Contacto	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com