

emco Bau

emco MARECHAL Premium Revêtement de propreté Maximus Image 517 PS Maximus Image

| | |
|---|--|
| Type | 517 PS Maximus Image |
| résistance | extrême |
| profilé porteur | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| Couleur de profilé porteur | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31 |
| Hauteur env. (mm) | 17 |
| Remarque - hauteur des produits | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure) |
| Revêtement | Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%) |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| portes automatiques | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005 |
| antidérapance | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 |
| Coloris | I 350 Bleu gris I 80 Bordeaux I 260 Brun I 380 Gris foncé I 210 Vert foncé I 120 Lavande I 30 Jaune orange I 20 Jaune I 420 Or I 270 Graphite I 340 Beige gris I 370 Gris I 250 Vert I 170 Bleu clair I 360 Gris clair I 440 Vert clair I 90 Rouge clair |

I 100 Rouge cerise
I 430 Saumon
I 230 Vert feuille
I 290 Bleu pâle
I 110 Lilas
I 140 Magenta
I 200 Bleu marine
I 330 Marron
I 220 Menthe
I 40 Orange
I 70 Rouille
I 180 Pétrole
I 150 Pêche
I 310 Brun fauve
I 60 Rouge
I 160 Bleu royal
I 320 Sable
I 240 Vert roseau
I 390 Noir
I 300 Argenté
I 190 Emeraude
I 280 Bleu acier
I 410 Gris acier
I 450 Sunset
I 50 Terracotta
I 130 Raisin
I 400 Blanc*
I 10 Citron

coloris spéciaux

Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté

comportement au feu

Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.

liaison

par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

Garantie

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

| | |
|--|--|
| | Réglementation COV belge |
| | Certification AgBB |
| | MVV TB PJ 8, 9 / CGV |
| Matériau de revêtement | 100 % PA 6.6 (Polyamide) |
| Classe de résistance | Mise en œuvre projet 33 |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2 | bonne 5-6 |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12 | bonne 5 |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01 | bonne 5 |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149 | 68,2 % |
| Cotes | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage) |
| contact | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |