

## emco Bau

### emco Marschall Premium met inlage Maximus Image 517 PS Maximus Image

<b>type</b>	517 PS Maximus Image
<b>beloopbaarheid</b>	extreem
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>Let op de hoogte</b>	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
<b>Kleuren</b>	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood

I100 kers  
I430 zalm  
I230 hardgroen  
I290 lichtblauw  
I110 lila  
I140 magenta  
I200 marine  
I330 maron  
I220 mint  
I40 oranje  
I70 roestrood  
I180 petrol  
I150 perzik  
I310 reebruin  
I60 rood  
I160 blauw  
I320 zand  
I240 lichtgroen  
I390 zwart  
I300 zilver  
I190 smaragd  
I280 staalblauw  
I410 staalgrijs  
I450 sunset  
I50 terracotta  
I130 paars  
I400 wit  
I10 citroen

**speciale kleuren**

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

**brandgedrag**

De entreevloeren zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1

**verbinding**

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

**garantie**

5 jaar garantie

Informatie omtrent garanties vindt u op:

**De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)**

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

	Belgische VOC wetgeving
	AgBB
	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Projectgeschikte inlage 33
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 5 - 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 5
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5
<b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
<b>BIM bestanden</b>	BIM bestanden kunt u downloaden op <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a>
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a>