

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z wkładką Maximus Image i listwą szczotkową 517 PS Maximus Image B

Typ	517 PS Maximus Image B
Obciążenie	bardzo duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	17
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 złoty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa I290 jasnoniebieski

I110 liliowy
I140 purpurowy
I200 granatowy
I330 kasztanowy
I220 miętowy
I40 pomarańczowy
I70 rdzawa czerwień
I180 nafta
I150 brzoskwiniowy
I310 płowy
I60 czerwony
I160 błękit królewski
I320 piaskowy
I240 zieleń trzciniowa
I390 czarny
I300 srebrny
I190 szmaragdowy
I280 stalowy błękit
I410 stalowoszary
I450 zachód słońca
I50 terakota
I130 winogronowy
I400 biały*

I10 cytrynowy

Szary

Czarny

Kolory specjalne

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Połączenie

Gwarancja

Włókno poliamidowe

Wymagana klasa

wymiary

Kontakt

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

100 % PA 6.6 (poliamid)

Odpowiedni dla obiektu 33

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com