



Type 517 PS Maximus Image B



Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Maximus Image et le choix parfait permettant d'allier impression de coloris et de motifs personnalisés et lutte efficace contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Revêtement adapté pour l'impression de motifs et textes personnalisés. Fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



















Salissures
humides,
dépôts de
sable humide,
salissures
fines, etc.



Mise en
œuvre projet
33

Type 517 PS Maximus Image B

Coloris

							
I 10 Citron	I 20 Jaune	I 30 Jaune orange	I 40 Orange	I 50 Terracotta	I 60 Rouge	I 70 Rouille	I 80 Bordeaux
							
I 90 Rouge clair	I 100 Rouge cerise	I 110 Lilas	I 120 Lavande	I 130 Raisin	I 140 Magenta	I 150 Pêche	I 160 Bleu royal
							
I 170 Bleu clair	I 180 Pétrole	I 190 Emeraude	I 200 Bleu marine	I 210 Vert foncé	I 220 Menthe	I 230 Vert feuille	I 240 Vert roseau
							
I 250 Vert	I 260 Brun	I 270 Graphite	I 280 Bleu acier	I 290 Bleu pâle	I 300 Argenté	I 310 Brun fauve	I 320 Sable
							
I 330 Marron	I 340 Beige gris	I 350 Bleu gris	I 360 Gris clair	I 370 Gris	I 380 Gris foncé	I 390 Noir	I 400 Blanc*
							
I 410 Gris acier	I 420 Or	I 430 Saumon	I 440 Vert clair	I 450 Sunset	gris	Noir	

Type 517 PS Maximus Image B

Hauteur env. (mm)	17
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	30
Poids (kg/m²)	13,2
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
comportement au feu	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T17
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5517AL Aluminium
emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type 517 PS Maximus Image B

service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ

service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques