

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in strgalnim robom 517 PS Maximus Image K

tip	517 PS Maximus Image K
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	I350 modrosiva I80 Bordo I260 rjava I380 temnosiva I210 temnozelen I120 Flieder I30 rumenooranžna I20 rumena I420 zlata I270 grafit I340 sivobež I370 siva I250 zelena I170 svetlomodra I360 svetlosiva I440 svetlozelena I90 svetlordeča I100 češnja I430 losos I230 listnozelen

I290 svetlomodra
I110 vijola
I140 Magenta
I200 Marinemodra
I330 kostanjeva
I220 Mint
I40 oranžna
I70 Oxidnordeča
I180 Petrol
I150 breskev
I310 srnastorjava
I60 rdeča
I160 kraljevsko modra
I320 peščena
I240 Trsnozelena
I390 črna
I300 srebrna
I190 Smaragdna
I280 jeklenomodra
I410 jeklenosiva
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 bela*
I10 limona

posebne barve

gorljivost

povezava

garancija

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.

s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com