

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Con inserto Outdoor e spazzola in linea 517 PS Outdoor B

tipo	517 PS Outdoor B
traffico	molto frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
Porte girevoli	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
colori	antracite marrone rosso grigio nero
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
collegamento	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Inserto adatto all'edificio 33
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
Dati BIM	I dati BIM possono essere scaricati dal sito https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip .
contatto	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com