


Modelo 517 PS Outdoor




La resistente alfombra de entrada Premium con la inserción Outdoor para una recolección de la suciedad gruesa notablemente profunda. Ideal para edificios con cargas extremas.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para la colocación. Enrollable, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 517 PS Outdoor

Altura aprox. (mm)	17
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé
	carretilla
	Sillas de ruedas
	Carros de la compra
	Carretillas de transporte
	Carretillas elevadoras
	Carretilla elevadora eléctrica
	Turismo
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m ²)	14,3
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	excelente 7
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5

Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	22,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

Modelo 517 PS Outdoor

Accesorios

emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Perfil de rampa: A17 Aluminio

emco Perfil T: T17

emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5017 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5017 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular

Soporte de goma 1 mm: GU 1

Soporte de goma 3 mm: GU 3

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 517 PS Outdoor

Colores



Antracita



marrón



rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com