

emco Bau**Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Care 517 P Care**

Typ	517 P Care
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	17
pochozí plocha	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
Barvy	47.01 antracitový 47.04 béžový 47.03 hnědý 47.02 šedý
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5

stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	45,0 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com