

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con l'inserito Care e spazzola in linea 517 P Care B

tipo	517 P Care B
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	L'inserito Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
colori	47.01 antracite 47.02 grigio 47.03 marrone 47.04 beige grigio nero
colori speciali	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
reazione al fuoco	Inserito con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di
marcia)

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com