

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium z wkładką Care i krawędzią skrobiącą 517 P Care K

<b>Typ</b>	517 P Care K
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	Wykonane z aluminium z izolacją akustyczną od spodu
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Drzwi obrotowe</b>	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
<b>Kolory</b>	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy
<b>Kolory specjalne</b>	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.
<b>Połączenie</b>	przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym
<b>Gwarancja</b>	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
<b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)</b>	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Wymagana klasa</b>	Wkładka odpowiednia do obiektu 33
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	dobry 5-6

**Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12**      dobry 4-5

**Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01**      dobry 4-5

**wymiary**

Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

**Dane BIM-owe**

Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem  
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-  
852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)