

**emco Bau****Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Conform 517 P Conform**

<b>Typ</b>	517 P Conform
<b>zatížení</b>	normální až silné
<b>nosný profil</b>	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>Pokyny pro výšku</b>	Skutečná výška vložky může být cca o 2 mm vyšší.
<b>pochozí plocha</b>	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití.
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>Otočné dveře</b>	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
<b>Barvy</b>	Antracitová 76.01 Běžová 76.02 Hnědá 76.04
<b>speciální barvy</b>	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
<b>spojení</b>	díky ocelovému lanku potaženému plastem
<b>záruka</b>	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)</b>	francouzská vyhláška VOC  LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	Vhodná vložka pro objekt 33
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %

Redukce počtu bakterií rodu zlatý  
stafylokok ASTM-e2149 0,0 %

Redukce počtu bakterií rodu  
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 65,6 %

Rozměry Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

Data BIM Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 -  
49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591  
/9140-852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)