

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserción Conform 517 P Conform

Modelo	517 P Conform
Carga	normal a intensa
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Altura aprox. (mm)	17
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.
Superficie de tránsito	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita 76.01 Beige 76.02 Marrón 76.04
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Reducción bacteriana ECHE ASTIM-
e2149 16,1 %

Reducción bacteriana
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 0,0 %

Reducción bacteriana Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 65,6 %

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)
Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas
2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:
93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de ·
www.emco-bau.com