

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserción Innova 517 P Innova

Modelo	517 P Innova
Carga	normal a intensa
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Altura aprox. (mm)	17
Superficie de tránsito	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	36.02 antracita 36.03 gris 36.01 negro
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6

Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 buena 4 - -5

Resistencia al agua ISO 105 E01 buena 4 - -5

Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149 8,4 %

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc
Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.
es@emco.de · www.emco-bau.com