

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Maximus 517 P Maximus

Typ	517 P Maximus
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	17
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
pochozí plocha	Stylová vložka Maximus je z kvalitního všívaného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
Barvy	Antracit 80.02 hnědá 80.04 červená 80.07 černý melír 81.01 černá 80.01
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	dobré 5-6

barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12 dobré 5

stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01 dobré 5

Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149 16,7 %

Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Rozměry Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com