

emco Bau

emco Diplomaat Premium met inlage MAXIMUS 517 P Maximus

type	517 P Maximus
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	17
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
loopvlak	De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en ziet er optisch fraai uit.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet 80.02 80.04 bruin 80.07 rood 81.01 zwart gedessineerd 80.01 zwart
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)

Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de