

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium con inserto Maximus Image 517 P Maximus Image

tipo	517 P Maximus Image
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
Superficie di calpestio	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
colori	I350 grigio-azzurro I80 bordeaux I260 marrone I380 grigio scuro I210 verde scuro I120 sambuco I30 giallo arancio I20 giallo I420 oro I270 grafite I340 beige grigiastro I370 grigio I250 verde I170 blu chiaro I360 grigio chiaro I440 verde chiaro I90 rosso chiaro I100 ciliegia I430 salmone

I230 verde foglia
I290 celeste
I110 lilla
I140 magenta
I200 blu marino
I330 marrone rossiccio
I220 verde menta
I40 arancione
I70 rosso ossido
I180 petrolio
I150 pesca
I310 bruno rossiccio
I60 rosso
I160 blu royal
I320 sabbia
I240 verde canna
I390 nero
I300 argento
I190 smeraldo
I280 blu acciaio
I410 grigio acciaio
I450 sunset
I50 terracotta
I130 uva
I400 bianco*
I10 limone

colori speciali

Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.

reazione al fuoco

Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501

collegamento

con cavo di acciaio rivestito di plastica

garanzia

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

**Inserto certificato secondo la
procedura TÜV PROFiCERT- product
Interior (standard)**

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti)

	da costruzione)
	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	29,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	16,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	68,2 %
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com