

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserto Maximus Image e profilo raschiante 517 P Maximus Image K

tipo	517 P Maximus Image K
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
colori	I350 grigio-azzurro I80 bordeaux I260 marrone I380 grigio scuro I210 verde scuro I120 sambuco I30 giallo arancio I20 giallo I420 oro I270 grafite I340 beige grigiastro I370 grigio I250 verde I170 blu chiaro I360 grigio chiaro I440 verde chiaro I90 rosso chiaro I100 ciliegia I430 salmone I230 verde foglia I290 celeste

I110 lilla
I140 magenta
I200 blu marino
I330 marrone rossiccio
I220 verde menta
I40 arancione
I70 rosso ossido
I180 petrolio
I150 pesca
I310 bruno rossiccio
I60 rosso
I160 blu royal
I320 sabbia
I240 verde canna
I390 nero
I300 argento
I190 smeraldo
I280 blu acciaio
I410 grigio acciaio
I450 sunset
I50 terracotta
I130 uva
I400 bianco*
I10 limone

colori speciali

Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.

reazione al fuoco

Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.

collegamento

con cavo di acciaio rivestito di plastica

garanzia

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

**Inserto certificato secondo la
procedura TÜV PROFiCERT- product
Interior (standard)**

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

Mucchio di materiale

100% PA 6.6 (poliammide)

Carico di classe

Adatto per edifici 33

Dimensioni

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com