

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą 517 P Maximus Image K

Typ	517 P Maximus Image K
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Wysokość ok. (mm)	17
Powierzchnia do chodzenia	Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa

I290 jasnoniebieski
I110 liliowy
I140 purpurowy
I200 granatowy
I330 kasztanowy
I220 miętowy
I40 pomarańczowy
I70 rdzawa czerwień
I180 nafta
I150 brzoskwiniowy
I310 płowy
I60 czerwony
I160 błękit królewski
I320 piaskowy
I240 zieleń trzcinowa
I390 czarny
I300 srebrny
I190 szmaragdowy
I280 stalowy błękit
I410 stalowoszary
I450 zachód słońca
I50 terakota
I130 winogronowy
I400 biały*
I10 cytrynowy

Kolory specjalne

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Połączenie

Gwarancja

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV
PROFiCERT - produkt wewnętrzny
(standard)**

Włókno poliamidowe

Wymagana klasa

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków
organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

100 % PA 6.6 (poliamid)

Odpowiedni dla obiektu 33

wymiary

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com