

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z wkładką Maximus i krawędzią skrobiącą 517 P Maximus K

Typ	517 P Maximus K
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Wysokość ok. (mm)	17
Powierzchnia do chodzenia	elegancka wkładka Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Kolory	Antracytowy 80.02 Brązowy 80.04 Czerwony 80.07 Czarny ze wzorem 81.01 Czarny 80.01
Kolory specjalne	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com