

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Outdoor 517 P Outdoor

|                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                    | 517 P Outdoor                                                                                                    |
| Belastung                                              | normal bis stark                                                                                                 |
| Trägerprofil                                           | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung                                      |
| Trägerprofilfarbe                                      | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| ca. Höhe (mm)                                          | 17                                                                                                               |
| Trittfläche                                            | Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.                                 |
| Standard Profilabstand ca. (mm)                        | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                      |
| automatische Türsysteme                                | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005                                             |
| Rutsicherheit                                          | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130                                                                   |
| Farben                                                 | Anthrazit<br>Braun<br>Rot                                                                                        |
| Brandverhalten                                         | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1                                               |
| Verbindung                                             | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                        |
| Garantie                                               | 5 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                        |
| Polmaterial                                            | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                            |
| Beanspruchungsklasse                                   | Objektgeeignet 33                                                                                                |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2                   | hervorragend 7                                                                                                   |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12                  | gut 4-5                                                                                                          |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01                  | gut 4-5                                                                                                          |
| Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149                  | 22,4 %                                                                                                           |
| Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 9,8 %                                                                                                            |
| Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 17,3 %                                                                                                           |
| Abmessungen                                            | Mattenbreite:.....mm (Stablänge)<br>Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)                                            |

## Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)