

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium met Outdoor inlage 517 P Outdoor

|                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                                 | 517 P Outdoor                                                                                                          |
| beloopbaarheid                                       | normaal tot sterk                                                                                                      |
| draagprofielen                                       | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                         |
| Draagprofiel in kleur                                | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren. |
| ca. hoogte (mm)                                      | 17                                                                                                                     |
| loopvlak                                             | De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil.                                                  |
| standaard profielafstand ca. (mm)                    | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                          |
| automatische deursystemen                            | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                               |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                        | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130                                                                             |
| Kleuren                                              | antraciet<br>Bruin<br>rood                                                                                             |
| brandgedrag                                          | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1                                                   |
| verbinding                                           | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                   |
| garantie                                             | 5 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                            |
| Poolmateriaal                                        | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                  |
| Classificatie                                        | Klasse 33                                                                                                              |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2            | uitstekend 7                                                                                                           |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12         | goed 4 - 5                                                                                                             |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01            | goed 4 - 5                                                                                                             |
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149                  | 22,4 %                                                                                                                 |
| Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 9,8 %                                                                                                                  |
| Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 17,3 %                                                                                                                 |
| Afmetingen                                           | Breedte:.....mm (staaflengte)<br>Looplengte:.....mm (looprichting)                                                     |

## contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)