

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor in strgalnim robom 517 P Outdoor K

<b>tip</b>	517 P Outdoor K
<b>obremenitev</b>	normalno do močno
<b>nosilni profil</b>	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
<b>ca. Višina (mm)</b>	17
<b>nastopna ploskev</b>	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranjevanje grobe umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>Vrtljiva vrata</b>	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
<b>barve</b>	antracit rjava rdeča
<b>gorljivost</b>	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
<b>povezava garancija</b>	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: 100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Vložek, primeren za objekt 33
<b>izmere</b>	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
<b>Podatki BIM</b>	Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>