

emco Bau**emco DIPLOMAT Original Z wkładką rypsową i listwą szczotkową 517 RB**

Typ	517 RB
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	Wykonane z aluminium z izolacją akustyczną od spodu
Kolor profilu nośnego	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	17
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z listwami szczotkowymi zamontowanymi między profilami.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Drzwi obrotowe	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
Kolory	Jasnoszary nr 220 Antracytowy nr 200 Czerwony nr 305 Brązowy nr 485 Piaskowy nr 430 Szary Czarny
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Połączenie	przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym
Gwarancja	4 lata gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Dane BIM-owe

Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com