

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Original s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou 517 RK

<b>Typ</b>	517 RK
<b>zatížení</b>	normální až silné
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované se škrabákem
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>Barvy</b>	světle šedá NR.220 Antracit č.200 červená č.305 hnědá č.485 písková č. 430
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
<b>záruka</b>	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)</b>	francouzská vyhláška VOC  LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PP (Polypropylen)
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	Dobře 6
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105</b>	

X12

stálost barev při působení vody dle  
ISO 105 E01

Rozměry

kontakt

Dobře 4

dobře 5

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)

482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz

· www.emco-bau.com