

emco Bau

Emco DIPLOMAT Original s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou 517 RK

| | |
|---|--|
| Typ | 517 RK |
| zatížení | normální až silné |
| nosný profil | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně |
| Barva nosného profilu | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel |
| přibl.výška (mm) | 17 |
| pochozí plocha | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované se škrabákem |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| automatické dveřní systémy | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005 |
| Barvy | světle šedá NR.220 Antracit č.200 červená č.305 hnědá č.485 písková č. 430 |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku). |
| spojení | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou |
| záruka | 4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na: |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu | 100 % PP (Polypropylen) |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2 | Dobře 6 |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12 | Dobře 4 |

stálost barev při působení vody dle
ISO 105 E01

dobré 5

Rozměry

Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com