

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage 517 R

|                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                  | 517 R                                                                                                                                                        |
| Belastung                                                            | normal bis stark                                                                                                                                             |
| Trägerprofil                                                         | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                          |
| Trägerprofilfarbe                                                    | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                             |
| ca. Höhe (mm)                                                        | 17                                                                                                                                                           |
| Trittfläche                                                          | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen                                                                                           |
| Standard Profilabstand ca. (mm)                                      | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                  |
| automatische Türsysteme                                              | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005                                                                                         |
| Rutsicherheit                                                        | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130                                                                                                               |
| Farben                                                               | Anthrazit Nr. 200<br>Braun Nr. 485<br>Hellgrau Nr. 220<br>Rot Nr. 305<br>Sand Nr. 430                                                                        |
| Brandverhalten                                                       | Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).                              |
| Verbindung                                                           | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                    |
| Garantie                                                             | 4 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                                                                    |
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) | Französische VOC- Verordnung<br><br>LEED v4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Belgische VOC-Verordnung<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Polmaterial                                                          | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                      |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2                                 | gut 6                                                                                                                                                        |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12                                | gut 4                                                                                                                                                        |

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105  
E01

**Abmessungen**

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)