

## emco Bau

### emco Diplomaat Original met tapijstroominlage 517 R

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                                                            | 517 R                                                                                                                                               |
| beloopbaarheid                                                                  | normaal tot sterk                                                                                                                                   |
| draagprofielen                                                                  | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                      |
| Draagprofiel in kleur                                                           | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                              |
| ca. hoogte (mm)                                                                 | 17                                                                                                                                                  |
| loopvlak                                                                        | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.                                                                                           |
| standaard profielafstand ca. (mm)                                               | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                       |
| automatische deursystemen                                                       | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                            |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                                                   | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130                                                                                                          |
| Kleuren                                                                         | antraciet nr. 200<br>bruin nr. 485<br>nr. 220, lichtgrijs<br>rood nr. 305<br>zand nr. 430                                                           |
| brandgedrag                                                                     | De ruwharige tapijstroominlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.       |
| verbinding                                                                      | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                |
| garantie                                                                        | 4 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                         |
| De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard) | Franse VOC wetgeving<br><br>LEED v4 (buiten Noord-Amerika)<br>BREEAM Exemplary level<br>Belgische VOC wetgeving<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Poolmateriaal                                                                   | 100% PP (polypropyleen)                                                                                                                             |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2                                       | goed 6                                                                                                                                              |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12                                    | goed 4                                                                                                                                              |

Kleurecht tegen water conform ISO  
105 E01

goed 5

Afmetingen

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-  
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.  
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  
224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)