

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original mit Cassettenbürste 517 SCB

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                             | 517 SCB                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belastung                       | extrem                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trägerprofil                    | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                                                                            |
| Trägerprofilfarbe               | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                                                                                                        |
| ca. Höhe (mm)                   | 17                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis zur Höhe                | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Bürsten ca. 2mm höher sein.                                                                                                                                                         |
| Trittpläche                     | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Cassettenprofile, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe: + 1 bis 2 mm.                                                                       |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                                                                                             |
| Karusselltüren                  | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                                                                                                       |
| Rutsicherheit                   | rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130                                                                                                                                                                                          |
| Farben                          | Grau<br>Schwarz                                                                                                                                                                                                                         |
| Brandverhalten                  | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage (nur mit schwarzen Borstenbündeln) nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).                                                                                            |
| Verbindung                      | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                        | 4 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen                     | Mattenbreite:.....mm (Stablänge)<br>Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)                                                                                                                                                                   |
| BIM Daten                       | BIM Daten stehen zum Download unter <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> bereit.                                                                                 |
| Kontakt                         | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |